

# Notre gamme "porte engins"



## Timon basic

Timon à double articulation permettant une grande amplitude d'accrochage.



## Rampes aluminium réglables en largeur

Légères et donc plus maniables, elles sont équipées d'un système de blocage et d'une chaînette de sécurité.



## Béquilles de chargement automatiques

À la descente des rampes, les béquilles se mettent en place automatiquement.



série : **TPF**

est conçue pour le transport de mini-pelles et d'engins divers.

Double essieux, avec des dimensions et des charges utiles adaptées, ces remorques porte-engins proposent en série des ridelles monocoques, un plancher toute largeur, des béquilles arrière de chargement automatiques, des rampes en aluminium et un timon réglable.

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ESSIEUX	ROUES*	TIMON BASIC HAUTEUR D'ACCROCHAGE Min m / Max m	PRIX H.T.
			1	2	A	B				
TPF 2502 25	2500	1910	2,56	1,40	4,58	1,96	2	175 R 14 C	0,35 / 0,86	
TPF 2502 30	2500	1870	3,06	1,70	5,09	2,26	2	175 R 14 C	0,35 / 0,86	
TPF 3502 35	3500	2690	3,56	1,70	5,58	2,30	2	195 R 14 C	0,40 / 0,90	

\* Indications informelles susceptibles de changement.

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Ridelles monocoques.
- Garde-boue démontables en acier renforcé.
- Rampes en aluminium réglables en largeur.
- Timon réglable en hauteur à double articulation BASIC.
- Attelage à anneau 68 x 42.
- Éclairage code européen encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d'ancrage (4).
- Roue jockey de forte section démontable.
- Béquilles arrière de chargement automatiques.

## OPTIONS

- Roue de secours + support de roue de secours.
- Attelage à boule Ø 50.
- Arrêt de charge réglable, 3 positions.
- Kit d'arrimage 4 chaînes.
- **Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.**  
Hauteur d'accrochage : min 0,30 m / max 0,80 m
- Feux Led 12-24 V.  
Avec prises 13 et 15 broches.

